



Specificaties Noxion LED Downlight  
Apollo 20W 2500lm 60D - 840 Koel Wit  
| 220mm - Zaagmaat 200mm - UGR  
<19



[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                            |                                                                        |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer              | 243083                                                                 |
| EAN                        | 8719157035026                                                          |
| Merk                       | Noxion                                                                 |
| Fabrikantnaam              | Noxion LED Downlight Apollo 20W 2600LM 4000K CutoutØ200mm Frame Ø220mm |
| Lampdirect All-in garantie | 6 jaar                                                                 |
| Levensduur (uur)           | 60000                                                                  |

## Technische Informatie

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Noodverlichting     | Geen Noodverlichting        |
| Kantelbaar          | Nee                         |
| Techniek            | LED Geïntegreerd            |
| Vervangt (Watt)     | 45                          |
| Watt                | 20                          |
| Netspanning (Volt)  | 220-240                     |
| Dimbaar             | Niet Dimbaar                |
| Kleurcode           | 840 Koel Wit                |
| Lichtkleur (Kelvin) | 4000 Koel Wit               |
| Kleurweergave (Ra)  | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Lichtkleur          | Wit                         |
| Kleurinstelling     | Enkele kleur                |

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Inclusief Lamp               | Ja                              |
| Inclusief Driver             | Ja                              |
| Gradenbundel (graden)        | 60                              |
| Lichtopbrengst (Lumen)       | 2500                            |
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 125                             |
| Powerfactor                  | >0.90                           |
| Inbouwdiepte (mm)            | 140                             |
| UGR - Verblindingsgraad      | < 19 - Voor kantoren en scholen |
| Optische Afdekking           | PC (Polycarbonaat)              |
| Afwerking Reflector          | PC (Polycarbonate)              |
| Type product                 | LED Downlights                  |

## Armatuur Informatie

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Montage                  | Inbouwmontage          |
| Zaagmaat (mm)            | 200                    |
| IP-Waarde                | IP20 - Bijna Stofdicht |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK03 - 0.35 Joule      |
| Bedrijfstemperatuur      | -20 tot + 40           |
| Behuizing                | Aluminium              |
| Kleur Armatuur           | Wit                    |
| Kleur behuizing          | Wit                    |
| Product Serie            | Apollo                 |

## Afmetingen

|               |     |
|---------------|-----|
| Hoogte (mm)   | 141 |
| Diameter (mm) | 220 |

## Sensor Informatie

Sensortype

Geen sensor

## Waarom Lampdirect?



Bestel bij de **grootste lichtspecialist** van Europa



**Offerte** op maat



Tot 7 jaar **all-in garantie**



**Gemakkelijk** retourneren

