



Specificaties Noxion LED Downlight  
Apollo V2.0 9-15W 1080-1860lm 60D -  
830/840 CCT | 175mm - Zaagmaat  
150mm

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                            |                                                                                      |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer              | 248324                                                                               |
| EAN                        | 8719157046381                                                                        |
| Merk                       | Noxion                                                                               |
| Fabrikantnaam              | Noxion LED Downlight Apollo V2.0 9/12/15W MAX 1860lm 2CCT Cutout Ø150mm Frame Ø175mm |
| Lampdirect All-in garantie | 6 jaar                                                                               |
| Levensduur (uur)           | 100000                                                                               |

## Technische Informatie

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Kantelbaar            | Nee                          |
| Techniek              | LED Geïntegreerd             |
| Vervangt (Watt)       | 30                           |
| Watt                  | 15                           |
| Netspanning (Volt)    | 220-240                      |
| Dimbaar               | Niet Dimbaar                 |
| Kleurcode             | 830 Warm Wit, 840 Koel Wit   |
| Lichtkleur (Kelvin)   | 3000 Warm Wit, 4000 Koel Wit |
| Kleurweergave (Ra)    | 80-89 - Goede kleurweergave  |
| Lichtkleur            | Wit                          |
| Kleurinstelling       | CCT                          |
| Gradenbundel (graden) | 60                           |

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Lichtopbrengst (Lumen)       | 1860                            |
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 128                             |
| Powerfactor                  | >0.90                           |
| UGR - Verblindingsgraad      | < 19 - Voor kantoren en scholen |
| Optische Afdekking           | PC (Polycarbonaat)              |
| Afwerking Reflector          | White                           |
| Type product                 | LED Downlights                  |

## Armatuur Informatie

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| Montage                  | Inbouwmontage                    |
| Zaagmaat (mm)            | 150                              |
| IP-Waarde                | IP20 - Bijna Stofdicht           |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK02 - 0.20 Joule                |
| Bedrijfstemperatuur      | -20 tot + 40                     |
| Behuizing                | Aluminium                        |
| Kleur Armatuur           | Wit                              |
| Kleur behuizing          | Wit                              |
| Armatuur Aansluiting     | PI (2-polige Insteekaansluiting) |
| Product Serie            | Apollo                           |

## Afmetingen

|               |     |
|---------------|-----|
| Hoogte (mm)   | 108 |
| Diameter (mm) | 175 |

Sensor Informatie Bestel bij de **grootste lichtspecialist** van Europa  **Offerte** op maat

Sensortype



Tot 7 jaar **all-in garantie**

Geen sensor



**Gemakkelijk** retourneren